

CHEMVAL S.A. - LÍNEA ALPROS
GUIA DE PRODUCTOS - APLICACIONES Y DILUCIONES NORMALES

PRODUCTO	CARACTERISTICAS	RUBRO - APLICACION EN	LIMPIEZA DE	PROPIEDADES	DILUCIONES NORMALES	ANTISEP	TOXICO	INFL	PRECAUC	DEGRADAB.
DETERGENTE		Institucional, ind. Alimenticia, frigo, rifica, hoteles, confiterias, etc.	Grasas, aceites y manchas diversas.	Detergente uso gral. Muy activo p/derivados de origen vegetal y animal	0,1 al 1% / trabajo manual: 2 al 4%	No	No	No	No ingerir	95-100%
PC - 10	DESENGRASANTE NEUTRO	Institucional, ind. Alimenticia, frigo rifica, hoteles, confiterias, etc. Especial	Grasas, aceites y manchas diversas.	Detergente uso gral. Muy activo p/derivados de origen vegetal y animal	0,1 al 5%	Si	No	No	No ingerir	95-100%
DB - 40	DETERGENTE, ECOLOGICO NEUTRO	Institucional, ind. Alimenticia, frigo rifica, hoteles, confiterias, etc. Especial	Grasas, aceites y manchas diversas.	Detergente uso gral. Muy activo p/derivados de origen vegetal y animal	0,1 al 1% / trabajo manual: 2 al 4% frotar y enjuagar	Si	No	No	No ingerir	95-100%
HD-40	DETERGENTE ECOLOGICO	Institucional, ind. Alimenticia, frigo rifica, hoteles, confiterias, etc. Especial	Grasas, aceites y manchas diversas.	Detergente uso gral. Muy activo p/derivados de origen vegetal y animal	0,1 al 1% / trabajo manual: 2 al 4% frotar y enjuagar	Si	No	No	No ingerir	95-100%
HORVASOL	DESENGRASANTE AL AGUA NEUTRO	Plantas procesadoras de alimentos, frigorifico, talleres navalesetc.- totalmente biodegradable	Grasitudes organicas y derivadas de petroleo. Suciedad media: 1 al 3% - suciedad rebelde: 5 al 10%	Desengrasante deterutivo. Apto para todo tipo de suciedades, mantenimiento general - plantas	0,1 al 1% en hidrolavadora / 2-5% mantenimiento gral. / 10-20% tanque dosificador / 10-20% suciedad arraigada	Si	No	No	No ingerir	95-100%
TOTAL BIO	DESENGRASANTE AL AGUA NEUTRO	Plantas procesadoras de alimentos, frigorifico, talleres navalesetc.- totalmente biodegradable	Grasitudes organicas y derivadas de petroleo. Suciedad media: 1 al 3% - suciedad rebelde: 5 al 10%	Desengrasante deterutivo. Apto para todo tipo de suciedades, mantenimiento general - plantas	0,1 al 1% en hidrolavadora / 2-5% mantenimiento gral. / 10-20% tanque dosificador / 10-20% suciedad arraigada	Si	No	No	No ingerir	95-100%
DC-30	DESENGRASANTE ALCALINO	Plantas alimenticias, frigorificos, granjas, aceiteras, tambos, clinicas, hoteles, restaurantes, confiterias, etc.	Residuos grasos, cerosos y aceites de origen animal y vegetal.	Desengrasante de baja espumosidad	0,1 al 1% en hidrolavadora / 2-5% mantenimiento gral. / 10-20% tanque dosificador / 10-20% suciedad arraigada	Si	No	No	No ingerir	+ 90%
LITOKAUS 250	DESENGRASANTE ALCALINO	Plantas alimenticias, frigorificos, granjas, aceiteras, tambos, clinicas, hoteles, restaurantes, confiterias, etc.	Residuos grasos, cerosos y aceites de origen animal y vegetal.	Desengrasante de baja espumosidad	0,1 al 1% en hidrolavadora / 2-5% mantenimiento gral. / 10-20% tanque dosificador / 10-20% suciedad arraigada	Si	No	No	No ingerir	+ 90%
MOTOR CLEAN	DESENGRASANTE ALCALINO ECOLOGICO	Talleres - metalurgicas	Barros, aceites minerales, aceites de origen animal y vegetal	Desengrasante	Usar puro o hasta 1 en 10	Si	No	No	No ingerir	+ 90%
CW - 150	DESENGRASANTE CAUSTICO	Plantas alimenticias, frigorificos, granjas, aceiteras, tambos, clinicas, hoteles, restaurantes, confiterias, etc.	Residuos grasos, cerosos y aceites de origen animal y vegetal. Grasitud quemada	Desengrasante de baja espumosidad. Hornos y autoclaves	0,1 al 1% en hidrolavadora / 2-5% mantenimiento gral. / 10-20% tanque dosificador / 10-20% suciedad arraigada. Frotar y enjuagar	Si	Si	No	No ingerir / usar guantes	+ 90%
REGULADOR CAT	ACONDICIONADOR DEL MEDIO SOLUCION CAUTICA DESENGRASANTE	Plantas alimenticias, frigorificos, granjas, aceiteras, tambos, clinicas, hoteles, restaurantes, confiterias, etc.	Residuos grasos, cerosos y aceites de origen animal y vegetal. Grasitud quemada	Tratamientos de aguas acidas desengrasante de baja espumosidad. Hornos y autoclaves	Usar puro o diluido segun lo demante el medio	Si	Si	No	No ingerir / usar guantes	+ 90%
SC - 25	DESENGRASANTE CAUSTICO	Plantas alimenticias, frigorificos, granjas, aceiteras, tambos, clinicas, hoteles, restaurantes, confiterias, etc.	Residuos grasos, cerosos y aceites de origen animal y vegetal. Grasitud quemada	Desengrasante de baja espumosidad. Hornos y autoclaves	2-5% mantenimiento gral. 10-20% tanque dosificador - 10-20% suciedad arraigada. Frotar y enjuagar	Si	Si	No	No ingerir / usar guantes	+ 90%

DA - 20	DESENGRASANTE CAUSTICO	Plantas alimenticias, frigorificos, granjas, aceiteras, tambos, clinicas, hoteles, restaurantes, confiterias, etc.	Residuos grasos, cerosos y aceites de origen animal y vegetal. Grasitud quemada	Desengrasante de baja espumosidad. Hornos y autoclaves	2-5% mantenimiento gral. 10-20% tanque dosificador - 10-20% suciedad arraigada. Frotar y enjuagar	Si	Si	No	No ingerir / usar guantes	+ 90%
NA - 25	DESENGRASANTE CAUSTICO	Plantas alimenticias, frigorificos, granjas, aceiteras, tambos, clinicas, hoteles, restaurantes, confiterias, etc.	Residuos grasos, cerosos y aceites de origen animal y vegetal. Grasitud quemada	Desengrasante de baja espumosidad. Hornos y autoclaves	2-5% mantenimiento gral. Frotar y enjuagar	Si	Si	No	No ingerir / usar guantes	+ 90%
NA - 30	DESENGRASANTE CAUSTICO	Plantas alimenticias, frigorificos, granjas, aceiteras, tambos, clinicas, hoteles, restaurantes, confiterias, etc.	Residuos grasos, cerosos y aceites de origen animal y vegetal. Grasitud quemada	Desengrasante de baja espumosidad. Hornos y autoclaves	2-5% mantenimiento gral. Frotar y enjuagar	Si	Si	No	No ingerir / usar guantes	+ 90%
DL - 100	DESENGRASANTE CAUSTICO	Plantas alimenticias, frigorificos, granjas, aceiteras, tambos, clinicas, hoteles, restaurantes, confiterias, etc.	Residuos grasos, cerosos y aceites de origen animal y vegetal. Grasitud quemada	Desengrasante de baja espumosidad. Hornos y autoclaves	2-5% mantenimiento gral. 10-20% tanque dosificador - 10-20% suciedad arraigada. Frotar y enjuagar	Si	Si	No	No ingerir / usar guantes	+ 90%
CW-300	DESENGRASANTE CAUSTICO	Plantas alimenticias, frigorificos, granjas, aceiteras, tambos, clinicas, hoteles, restaurantes, confiterias, etc.	Residuos grasos, cerosos y aceites de origen animal y vegetal. Grasitud quemada	Desengrasante de baja espumosidad. Hornos y autoclaves	2-5% mantenimiento gral. 10-20% tanque dosificador - 10-20% suciedad arraigada. Frotar y enjuagar	Si	Si	No	No ingerir / usar guantes	+ 90%
WC-500-A	DESENGRASANTE	Para areas alimenticias - plantas, salas de máquinas-frigorificos, buques-mantenimiento en gral. Al agua-diluibles-ecologicos	Residuos de petroleo y grasas organicas animales y vegetales	Limpiador de superficies, humectantes desengrasantes, desengrasante general. Mantenimiento mecanico	Uso del 3% al 10% hidrolavado al 0,1 -1%. Frotar y enjuagar	Si	No	No	No ingerir	+95%
CW-500	DESENGRASANTE	Para areas alimenticias - plantas, salas de máquinas-frigorificos, buques-mantenimiento en gral. Al agua-diluibles-ecologicos	Residuos de petroleo y grasas organicas animales y vegetales	Limpiador de superficies, humectantes desengrasantes, desengrasante general. Mantenimiento mecanico	Uso del 3% al 10% hidrolavado al 0,1 -1%. Frotar y enjuagar	Si	No	No	No ingerir	+95%
CW-550-A	DESENGRASANTE	Para areas alimenticias - plantas, salas de máquinas-frigorificos, buques-mantenimiento en gral. Al agua-diluibles-ecologicos	Residuos de petroleo y grasas organicas animales y vegetales	Limpiador de superficies, humectantes desengrasantes, desengrasante general. Mantenimiento mecanico	Uso del 3% al 10% hidrolavado al 0,1 -1%. Frotar y enjuagar	Si	No	No	No ingerir	+95%
ENVIROCLEAN WATER 550A SERIE 2000	DESENGRASANTE ECOLOGICO. DE ALTA SEGURIDAD	Buques-mantenimiento en gral. Al agua-diluibles-ecologicos	Derivados de petroleo, grasas, residuos carbonosos, suciedad en general. Mant:1-2%, medio:3 a 8%, rebelde:1:3 a 1:10	Limpiador de superficies, humectantes desengrasantes, desengrasante general. Mantenimiento mecanico	Uso del 3% al 10% hidrolavado al 0,1 -1%. Frotar y enjuagar	Si	No	No	No ingerir	+95%
CLEANWATER 550-A	ESPUMA CONTROLADA, DESENGRASANTE ECOLOGICO DE ALTA SEGURIDAD	Buques-mantenimiento en gral. Al agua-diluibles-ecologicos	Derivados de petroleo, grasas, residuos carbonosos, suciedad en general. Mant:1-2%, medio:3 a 8%, rebelde:1:3 a 1:10	Limpiador de superficies, humectantes desengrasantes, desengrasante general. Mantenimiento mecanico	Uso del 3% al 10% hidrolavado al 0,1 -1%. Frotar y enjuagar	Si	No	No	No ingerir	+95%

DN - 17 - A	DESENGRASANTE NORMAL SERIE 2000	Talleres mecánicos, navales, metalúrgicos, lavadero de automot. pisos, paredes y superficies al agua-diluyibles-ecológicos	Derivados de petroleo, grasas, residuos carbonosos, suciedad en general. Mant:0,5-1%, medio: 1-5%, rebelde:1:3 / 1:10	Desengrasante general. Mas apto p/derivados de petroleo, área mantenimiento mecánico humectante-penetrativo	1 al 5% puede utilizarse puro por su gran fluidez. Totalmente soluble en agua.	Si	No	No	No ingerir	+ 90%
DN - 17 - NB	DESENGRASANTE NORMAL SERIE 2000	Talleres mecánicos, navales, metalúrgicos, lavadero de automot. pisos, paredes y superficies al agua-diluyibles-ecológicos	Derivados de petroleo, grasas, residuos carbonosos, suciedad en general. Mant:0,5-1%, medio: 1-5%, rebelde:1:3 / 1:10	Desengrasante general. Mas apto p/derivados de petroleo, área mantenimiento mecánico humectante-penetrativo	1 al 5% puede utilizarse puro por su gran fluidez. Totalmente soluble en agua.	Si	No	No	No ingerir	+ 90%
DN-17	DESENGRASANTE NEUTRO ECOLOGICO	Talleres mecánicos, navales, metalúrgicos, lavadero de automot. pisos, paredes y superficies al agua-diluyibles-ecológicos	Derivados de petroleo, grasas, residuos carbonosos, suciedad en general. Mant:0,5-1%, medio: 1-5%, rebelde:1:3 / 1:10	Desengrasante general. Mas apto p/derivados de petroleo, área mantenimiento mecánico humectante-penetrativo	1 al 5% puede utilizarse puro por su gran fluidez. Totalmente soluble en agua.	Si	No	No	No ingerir	+ 95%
BON - 50	DESENGRASANTE NEUTRO	Limpieza de todo tipo de materiales fundamentalmente materiales delicados		Para suciedades rebeldes	Puro o diluido hasta 1:50	Si	No	No	No ingerir	+ 95%
CITRIC CLEAN A	DESENGRASANTE ALCALINO ECOLOGICO	Ideal para sacar barros, grasas, aceites, tintas y óxidos. Apto para la limpieza de pisos, paredes e instalaciones de plantas tanto alimenticias como metalúrgicas.	Suciedad, aceites y grasas. Mantenimiento general limpieza de motores total	Desengrasante general. Area mantenimiento mecánico, maquinado, etc.	Usar puro o diluido por inmersión, sopleteado, pulverizado, picelado, etc. Luego arrastrar con agua	Si	Baja toxicidad	No	No ingerir	Degrutable
CITRIC CLEAN NB	DESENGRASANTE ALCALINO ECOLOGICO	Ideal para sacar barros, grasas, aceites, tintas y óxidos. Apto para la limpieza de pisos, paredes e instalaciones de plantas tanto alimenticias como metalúrgicas.	Suciedad, aceites y grasas. Mantenimiento general limpieza de motores total	Desengrasante general. Area mantenimiento mecánico, maquinado, etc.	Usar puro o diluido por inmersión, sopleteado, pulverizado, picelado, etc. Luego arrastrar con agua	Si	Baja toxicidad	No	No ingerir	Degrutable
PROTACID	DESENGRASANTE ACIDO	Aplicación por sistemas de espumas en superficie	Para limpieza de suciedades con alto valor proteico por sistema de espuma	Es un producto de excelente removedor de suciedades orgánicas con alto contenido en proteínas alto poder desengrasante; gran capacidad espumígena desinfectante y blanqueador de superficies	Usar diluido del 0,1 al 3% por inmersión, sopleteado, pulverizado, picelado, etc. Luego arrastrar con agua	Si	Moderada toxicidad	No	No ingerir	Degrutable
		Buques-Mantenimiento en gral. Al agua-Diluyibles-Ecologicos	en general. Mant:1- Desengrasante general. a 8%, Rebelde:1:3 : mantenimiento mecánico	al 0,1 -1% Frotar y enjuagar					Sin mayor precaución	
DN-17	DESENGRASANTE NORMAL SERIE 2000	Talleres mecánicos, navales, metalúrgicos, lavadero de automot. pisos, paredes y superficies Al agua-Diluyibles-Ecologicos	Derivados de petróleo Desengrasante general. Mas apto p/derivados de petroleo, áreas carbonoso to en general. Mant:0,5-1-5%, Rebelde:1:3 / HUMECTANTE-PENETRATIVC	1 al 5% Puede utilizarse puro por su gran fluidez. Totalmente soluble en agua.	NO	NO	NO	No ingerir	Ecológico (+90%)	
DN-17	DESENGRASANTE NEUTRO ECOLOGICO	Talleres mecánicos, navales, metalúrgicos, lavadero de automot. pisos, paredes y superficies Al agua-Diluyibles-Ecologicos	Derivados de petróleo Desengrasante general. Mas apto p/derivados de petroleo, áreas carbonoso to en general. Mant:0,5-1-5%, Rebelde:1:3 / HUMECTANTE-PENETRATIVC	1 al 5% Puede utilizarse puro por su gran fluidez. Totalmente soluble en agua.	NO	NO	NO	No ingerir	Ecológico (+95%)	