

CHEMVAL S.A. - LÍNEA ALPROS GUIA DE PRODUCTOS - APLICACIONES Y DILUCIONES NORMALES										
PRODUCTO	CARACTERISTICAS	RUBRO - APLICACION EN	LIMPIEZA DE	PROPIEDADES	DILUCIONES NORMALES	ANTISEP	TOXICO	INFL	PRECAUC	DEGRADAB.
DISOL R-7 (SOLVENTE PLASTICO)	LIMPIADOR DELICADO PARA ROBOTICA	Especial maquinas de la industria textil -movimientos electroimanes-contactores motores eléctricos, etc.	Suciedad y grasas. Donde se requiera no efectuar un desengrasamiento total o donde la relubricacion es dificil	Evaporación controlada inflam. 3º cat. Rig.dielec.25kv. Especial para limpieza maq.de presicion	Uso puro por inmersión, sopleteado, pulverizado, picelado, etc. No cont . tetracrl. De carbono	No	Si	Difícil	No ingerir escasos vapores molestos	No arrojar a efluentes
DISOL R-9 (RESIDUAL LUBRICANTE)	LIMPIADOR DELICADO PARA ROBOTICA	Especial maquinas de la industria textil -movimientos electroimanes-contactores motores eléctricos, etc.	Suciedad y grasas. Donde se requiera no efectuar un desengrasamiento total o donde la relubricacion es dificil	Evaporación controlada inflam. 3º cat. Rig.dielec.25kv. Especial para limpieza maq.de presicion	Uso puro por inmersión, sopleteado, pulverizado, picelado, etc. No cont . tetracrl. De carbono	No	Si	Difícil	No ingerir escasos vapores molestos	No arrojar a efluentes
DISOL EQ. MEK	EQUIVALENTE PARA IMPRESORAS DE INYECCION	Solvente dieléctrico alta volatilidad- moderada toxicidad alta inflamabilidad	Suciedad y grasas. Donde se requiera no efectuar un desengrasamiento total o donde la relubricacion es dificil	Penetra, afloja, lubrica, mantiene facil manejo moderada toxicidad alta inflamabilidad	Se usa puro por inmersión, sopleteado, pulverizado, picelado, etc. No cont . tetracrl. De carbono	No	Si	Si de 1ra	No ingerir escasos vapores molestos	No arrojar a efluentes
DISOL FROST 244	DESHIDRATA CON SOLVENTE LA HUMEDAD PRESENTE	Sistema de refrigeracion	Para limpieza de caños de aluminio para refrigeracion	Desengrasado y limpieza se arrasta despues con ni/co2 y finalmente, un barrido en pequenia cantidad de freon (refrigerante)	Se usa puro por inmersión, sopleteado, pulverizado, picelado, etc. No cont . tetracrl. De carbono	No	Si	Si de 1ra	No ingerir escasos vapores molestos	No arrojar a efluentes
DISOL-100 DISOL-S/SEG	DIELECTRICO SERIE 2000	Solvente dieléctrico baja volatilidad-baja toxicidad baja inflamabilidad	Suciedad y grasas. Donde se requiera no efectuar un desengrasamiento total o donde la relubricacion es dificil	Evaporación controlada inflam. 3º cat. Rig.dielec.25kv. Especial para limpieza maq.de presicion	Uso puro por inmersión, sopleteado, pulverizado, picelado, etc. No clorado	No	Si	Difícil	No ingerir escasos vapores molestos	No arrojar a efluentes
DISOL-T	LIMPIADOR PARA RESINAS Y DILUCION DE PLASTICOS	Solvente aromatico baja volatilidad-baja toxicidad baja inflamabilidad no electronica	Suciedad y grasas. Donde se requiera no efectuar un desengrasamiento total o donde la relubricacion es dificil	Penetra, afloja, lubrica, mantiene facil manejo baja toxicidad baja inflamabilidad	Se usa puro	No	Si	Difícil	No ingerir escasos vapores molestos	No arrojar a efluentes
DISOL - T - ECO	LIMPIADOR DE MAQUINAS DE PRECISION	Solvente dieléctrico baja volatilidad-baja toxicidad baja inflamabilidad	Suciedad y grasas. Donde se requiera no efectuar un desengrasamiento total o donde la relubricacion es dificil	Penetra, afloja, lubrica, mantiene facil manejo baja toxicidad baja inflamabilidad	Se usa puro	No	Si	Difícil	No ingerir escasos vapores molestos	No arrojar a efluentes
DISOL N°4	LIMPIADOR DE SECADO ULTRA RAPIDO	Solvente dieléctrico alta volatilidad- alta toxicidad alta inflamabilidad	Suciedad y grasas. Donde se requiera no efectuar un desengrasamiento total o donde la relubricacion es dificil	Penetra, afloja, lubrica, mantiene facil manejo alta toxicidad alta inflamabilidad	Se usa puro	No	Si	Si de 1ra	No ingerir escasos vapores molestos	No arrojar a efluentes
DISOL T - SEG	SOLV.SEGURIDAD	Institucional, frigorifica, naval, red de tensión eléctrica, tableros controladores, conductores, motores eléctricos, etc.	Suciedad y grasas. Solvente de seguridad limpieza general	Evaporación controlada-tac to grasoso. Inflam. 3º cat. Rig.dielec.25kv. Especial para limpieza maq.de presicion	Uso puro por inmersión, sopleteado, pulverizado, picelado, etc. No cont . tetracrl. De carbono	No	Si mak-450 tlv-550	3ºcat.	No ingerir escasos vapores molestos	No arrojar a efluentes

DISOL NAVY	SOLV.SEGURIDAD DIELECTRICO	Institucional, frigorífica, naval, red de tensión eléctrica, tableros controladores, conductores, motores eléctricos, etc.	Suciedad y grasas. Solvente de seguridad limpieza general	Evaporación controlada-tacto grasoso. Inflam. 3º cat. Rig.dielec.25kv. Especial para limpieza maq.de presicion	Uso puro por inmersión, sopleteado, pulverizado, picelado, etc. No cont . tetrac. De carbono	No	Si mak-450 tlv-550	3ºcat.	No ingerir escasos vapores molestos	No arrojar a efluentes
DISOL S - 25	SOLV.SEGURIDAD DIELECTRICO	Institucional, frigorífica, naval, red de tensión eléctrica, tableros controladores, conductores, motores eléctricos, etc.	Suciedad y grasas. Solvente de seguridad limpieza general	Evaporación controlada-tacto grasoso. Inflam. 3º cat. Rig.dielec.25kv. Especial para limpieza maq.de presicion	Uso puro por inmersión, sopleteado, pulverizado, picelado, etc. No cont . tetrac. De carbono	No	Si mak-450 tlv-550	3ºcat.	No ingerir escasos vapores molestos	No arrojar a efluentes
DISOL S - 25 COMBINADO	SOLV.SEGURIDAD DIELECTRICO	Institucional, frigorífica, naval, red de tensión eléctrica, tableros controladores, conductores, motores eléctricos, etc.	Suciedad y grasas. Solvente de seguridad limpieza general	Evaporación controlada-tacto grasoso. Inflam. 3º cat. Rig.dielec.25kv. Especial para limpieza maq.de presicion	Uso puro por inmersión, sopleteado, pulverizado, picelado, etc. No cont . tetrac. De carbono	No	Si mak-450 tlv-550	3ºcat.	No ingerir escasos vapores molestos	No arrojar a efluentes
DISOL SN - 73	SOLVENTE DESENGRASANTE	Institucional, frigorífica, naval, red de tensión eléctrica, tableros controladores, conductores, motores eléctricos, etc.	Suciedad y grasas. Solvente de seguridad limpieza general	Evaporación controlada-tacto grasoso. Inflam. 3º cat. Rig.dielec.25kv. Especial para limpieza maq.de presicion	Uso puro por inmersión, sopleteado, pulverizado, picelado, etc. No cont . tetrac. De carbono	No	Si mak-450 tlv-550	3ºcat.	No ingerir escasos vapores molestos	No arrojar a efluentes
DISOL S - 2000	SOLVENTE DESENGRASANTE DIELECTRICO	Institucional, frigorífica, naval, red de tensión eléctrica, tableros controladores, conductores, motores eléctricos, etc.	Suciedad y grasas. Solvente de seguridad limpieza general	Evaporación controlada-tacto grasoso. Inflam. 3º cat. Rig.dielec.25kv. Especial para limpieza maq.de presicion	Uso puro por inmersión, sopleteado, pulverizado, picelado, etc. No cont . tetrac. De carbono	No	Si mak-450 tlv-550	3ºcat.	No ingerir escasos vapores molestos	No arrojar a efluentes
DISOL NC-200	SOLV.DIELECT	Institucional, frigorífica, naval, red de tensión eléctrica, tableros controladores, conductores, motores eléctricos, etc.	Suciedad y grasas. Solvente de seguridad limpieza general	Evaporación controlada-tacto grasoso. Inflam. 3º cat. Rig.dielec.25kv. Especial para limpieza maq.de presicion	Uso puro por inmersión, sopleteado, pulverizado, picelado, etc. No cont . tetrac. De carbono	No	Si mak-300 tlv-400	3ºcat.		
DISOL S-55	SOLV.DIELECT	Institucional, frigorífica, naval, red de tensión eléctrica, tableros controladores, conductores, motores eléctricos, etc.	Suciedad y grasas. Atrapa, compleja y elimina humedad y pequeñas trazas de agua. Usinas generadoras	Dielectrico no inflamable. Rígidez dieléctrica 25-30 kv no corrosivo.no ataca barnices ni resinas aislantes	Uso puro por inmersión, sopleteado, pulverizado, picelado, etc. No cont . tetrac. De carbono	No	Si mak-300 tlv-400	No	No ingerir escasos vapores molestos	No arrojar a efluentes
DISOL SAFE	SOLV.DIELECT	Institucional, frigorífica, naval, red de tensión eléctrica, tableros controladores, conductores, motores eléctricos, etc.	Suciedad y grasas. Atrapa, compleja y elimina humedad y pequeñas trazas de agua. Usinas generadoras	Dielectrico no inflamable. Rígidez dieléctrica 25-30 kv no corrosivo.no ataca barnices ni resinas aislantes	Uso puro por inmersión, sopleteado, pulverizado, picelado, etc. No cont . tetrac. De carbono	No	Si mak-300 tlv-400	No	No ingerir escasos vapores toxicos	No arrojar a efluentes
DISOL SAFE H	SOLV.DIELECT	Institucional, frigorífica, naval, red de tensión eléctrica, tableros controladores, conductores, motores eléctricos, etc.	Suciedad y grasas. Atrapa, compleja y elimina humedad y pequeñas trazas de agua. Usinas generadoras	Dielectrico no inflamable. Rígidez dieléctrica 25-30 kv no corrosivo.no ataca barnices ni resinas aislantes	Uso puro por inmersión, sopleteado, pulverizado, picelado, etc. No cont . tetrac. De carbono	No	Si mak-300 tlv-400	No	No ingerir escasos vapores toxicos	No arrojar a efluentes
DISOL SAFE-AV-NI	SOLV.DIELECT (MAXIMO)	Institucional, frigorífica, naval, red de tensión eléctrica, tableros controladores, conductores, motores eléctricos, etc.	Suciedad y grasas. Atrapa, compleja y elimina humedad y pequeñas trazas de agua. Usinas generadoras	Dielectrico no inflamable rígidez dieléctrica 25-30 kv baja toxicidad.no ataca barnices ni resinas aislantes	Uso puro por inmersión, sopleteado, pulverizado, picelado, etc. No cont . tetrac. De carbono	No	Si mak-600 tlv-900	No	No ingerir escasos vapores toxicos	No arrojar a efluentes